

AKCIJA BMP 6 + BITUMEN

14.02.2024. – 31.03.2024.

Tehnika i servis za građevinske profesionalce

Transportna pumpa BMP 6, 230 V

Tehnički podaci:

- snaga motora: 1,8 kW,
- napon: 230 V,
- količina izlazni vszduh: u zavisnosti od materijala 200-400 l/min,
- težina: 25 kg.



Isporučuje se:

- 10 m crevo za materijal 1" s GEKA®-spojnicama
- 11 m crevo za vazduh 3/8 "
- set za prskanje komplet s 5 mlaznica.

Br.art.: ZBMP6200-30

1 KOM RSD **479,000.00**

Zatvarač IG 1/4" za paker BMP 5/6, 50kom/vreća



Br.art.: ZPA-BM18-9

1 KOM RSD **519.00**

Kompresor za vazduh GENTILIN C 330/03, 230 V

Tehnički podaci:

- usisni učinak: 330 l,
- isporučena količina: 200 l,
- motor: 1,5 kW, 230 V,
- osigurači: 16 A,
- max. pritisak: 10 bar,
- težina: 32 kg.



Br.art.: ZWS838002-03

1 KOM RSD **105,000.00**

Injektor s kuglastim ventilom, GEKA®-spojnica za transportnu pumpu BMP 5/6



Br.art.: ZPA-BM18-16

1 KOM RSD **23,900.00**

Protočni paker bez zatvarača 18x110mm AG 1/4" za BMP 5/6, 100kom/vreća



Br.art.: ZPA-BM18-1

1 KOM RSD **159.00**

Bitumen-zaptivni premaz LO-Bitumen 1K PS

AKCIJSKA CENA

30 l/kanta, 18 kanti/pal

Tehnički podaci:

- potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0 l po m²,
- mokra debljina sloja 4,5-5,0 mm, suva debljina sloja 3,1-3,4 mm,
- lepljenje stiropor ploča: cca. 2 l/m²
- temperatura pri obradi (okolina i podloga): ne ispod +5 °C i ne preko +30 °C
- vreme sušenja: 3 do više dana u zavisnosti od vlažnosti, temeperaturi, debljini sloja i podlozi
- skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži do 6 meseci



Br.art.: Z50126904LO

1 KNT RSD **6,390.00**

Bitumen-zaptivni premaz LO-Bitumen 2K PS

30 l/kanta, 18 kanti/pal

Tehnički podaci:

- potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m²
- mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suha debljina sloja 3,2-3,6mm
- DIN 18195-6: cca. 6,0-6,5l po m², mokra debljina sloja 6,0-6,5mm, suha debljina sloja 4,3-4,6mm
- ljepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m²
- temperatura pri obradi (okolina i podloga) ne ispod +5°C i ne preko +35°C
- vrijeme obrade pri 20°C cca. 1,5 sati
- otpornost na temperature: 100°C prema AIB i DIN 52 123
- vrijeme sušenja: 2 do više dana ovisno o vlažnosti zraka, temperaturi, debljini sloja i podloge
- skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži može se skladištiti najmanje 6 mjeseci



Br.art.: Z50127271LO

1 KNT RSD **6,595.00**

Bitumenski predpremaz LO-Bitumenska osnova KMB

10 l/kanta, 44 kanti/pal

Tehnički podaci:

- potrošnja: cca. 0,2l/m² (ovisno o upojnosti podloge),
- gustoća pri 20°C: 1,00g/cm³
- obrada: ne koristiti ispod +5°C vanjske temperature i temperature objekta
- skladištenje: zaštititi od smrzavanja. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i toplinskih utjecaja preko +30°C. Skladištenje 6 mjeseci u zatvorenim kantama
- podloga mora biti čista i čista od masnoća



Br.art.: Z50126915LO

1 KNT RSD **2,590.00**

Ručni mikser 230V, 1-brzinski, 550Upm, uključen i mešač 140mm

AKCIJSKA CENA

Tehnički podaci:

- prihvatna snaga 1425W / stvarni učinak 1380W
- 230V/50Hz, 1 brzina, 550 okretaja u minuti, pokretni momenat 13,5Nm
- promer mešača 140mm, maksimalna količina 60l, prihvat alata M14
- težina 6,5kg (uključujući mešač)



Br.art.: Z20330X

1 KOM RSD **19,900.00**

Mešač za bitumen RPG 160 za ručni mešač EHR 23/2.5 S



Br.art.: Z31437000

1 KOM RSD **2,090.00**

Ponuda važi od 14. februara 2024. do 31. marta 2024. Cene su izražene bez PDV-a.

CENE SU PODLOŽNE PROMENI.

Ne odgovaramo za eventualne greške u štampi.

Akcija važi za teritoriju Srbije. Neke od slika su simbolične i razlikuju se od artikala.

LORENCIC d.o.o. BEOGRAD (ZEMUN)

Centrala Beograd

Lorencic d.o.o.
Batajnički drum b.b. X-deo 1A
11080 Beograd-Zemun

Broj telefona: +381 11 414 23 22
+381 11 414 23 23
+381 11 414 23 25

Broj fax-a: +381 11 414 23 24
beograd@lorencic.rs

